





Produktivität und Vielseitigkeit. Ideale Lösung für die Erstellung von Ausweisen

- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Geräuscharm im Betrieb
- Diverse optionale Module
- Intuitive Benutzeroberfläche







Specifications

| • | |
|----------------------|---|
| Modellname | CS-200e |
| Druckmethode | Farbsublimation (Direct-to-Card) |
| Auflösung | 300dpi |
| Farbband | YMCKO 400 Drucke 1/2 panel YMCKO 560 Drucke YMCKOK 330 Drucke KO 500 Drucke Schwarz 1000 Drucke |
| Druckgeschwindigkeit | · Ca. 21 sec für YMCKO |
| | · Ca. 4.5 sec für Schwarzdruck |
| Kartengröße | CR-80 / 53.98x85.6 mm |
| Kartendicke | 0.25-1.00mm |
| Kartentyp | PVC oder Polyesterkarte mit glatter Oberfläche |
| Kartenzufuhr | 100 Karten 0.76 mm |
| Kartenausgabe | 50 Karten 0.76 mm |
| Speicher | 64MB |
| Display | LCM mit mehrsprachiger Unterstützung |
| Betriebssystem | Win7 oder höher/ macOS v.10.6 oder höher PC |
| | link |
| Schnittstelle | USB2.0, Ethernet (Optionales Modul) |
| Software | CardDesiree CS (nur Windows-basiert) |
| Leistung | AC Adapter DC 24.5V/4.08A |
| Gewicht | $4.9 kg \; (\text{Multifunktionsleiste und Module ausgeschlossen})$ |
| Maße (BxHxT) | 198x204x354 mm |
| Zertifizierung | FCC, CE, CCC, cTUVus, NCC |
| Optional | Codierungsmodul für Smart-IC-Karten Berührungsloses (RFID) Kodierungsmodul ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 Kodierungsmodul für Magnetstreifenkarten ISO7811 (Hi-Co & Low-Co) Flipper-Modul (für beidseitiges Drucken) Zufuhrbehälter mit hoher Kapazität (400 Karten Lader) Ethernet TCPIP-Verbindungsmodul Reinigungsrolle (Staubschutz ausgeschlossen) |
| | Reinigungsrolle Eine Packung enthält 4 Rollen. 4 Packungen im Karton |

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Service & Support

Software zur Verwaltung der Kartenproduktivität



CardDésiréé CS

- · Ansprechende Design-Vorlagen
- · Bequeme Datenbankverbindung
- · Stapeldruckverwaltung
- · Hervorragende Bildbearbeitungsfunktionen

Optionale Module















Unterstützung für mehrere Dicken

